

パテ製品一覧表

使用区分	内部用									外部用		
	仕上げ用		中・上付け兼用				厚付け用			厚付け用	薄付け用	薄付け用
製品	寒冷紗用 パテ	仕上げ パテ	ジャスト パテ	Sパテ	スーパー パテ	MKⅢパテ	ゼロコン	ジョイント コンパウンド	コナパテ シルキー	ガードⅡ	水性エポ パテ	アクリパテ
写真												
色	白	白	薄いグレー	薄いグレー	薄いグレー	薄いグレー	グレー	白	クリーム	白	白	白
容量	20kg 4kg	20kg	12ℓ	20kg	12ℓ 2.5ℓ	12ℓ	12ℓ 1.5kg	12ℓ 3ℓ	4kg	12ℓ 2.5ℓ	3kgセット 6kgセット	20kg 4kg
最大塗り厚	0.5mm	0.5mm	2.0mm	1.5mm	2.5mm	2.0mm	10mm	10mm	3.5mm	10mm	1.0mm	0.5mm
JIS規格	JIS K 5669	JIS K 5669	JIS K 5669	JIS K 5669	JIS K 5669	JIS K 5669	-	JIS K 5669	-	-	-	JIS K 5669
ホルム 放散等級	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	-	F☆☆☆☆
用途・特徴	キメが細かく、鏡面仕上げ向き	キメが細かく、薄付け仕上げ用	水希釈・攪拌が不要の低粘度パテ	抜群の肉持ち感・作業性良好	超軽量 研磨性 抜群 中・上付け兼用パテ	研磨良好・作業性良好	既調合の下付けパテ・抜群の作業性	既調合の下付けパテ・速乾タイプ	厚付け用粉末パテ	内・外部用万能パテ	2液の水性外部用仕上げパテ	耐水性、耐アルカリ性薄付けパテ