1液速乾弱溶剤形変性エポキシ系さび止め塗料

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK-1409010

オールマイティー
K'sスーパープライマーエポ

抜群の防錆力を持つ１液形の変性エポキシ系下塗材です。
塗装作業性も良く、金属屋根・鉄部へのサビ止め効果も優れ、
速乾性で木部に対する付着性も良く、目止め効果も発揮します。

特　長

高い防錆力
付着性に優れる特殊変性のエポキシ樹脂を使用。2液タイプの変性エポキシ樹脂系さび止め塗料やシアナミド鉛さび止め塗料と同等以上のさび止め効果を発揮します。

１液速乾タイプ
硬化剤不要の1液速乾タイプのサビ止めです。
可使時間がないため、取扱いが簡単で廃材も少なくなります。作業性も良好なので手離れ良く工期を短縮が可能です。

豊富なカラーバリエーション
９色の標準をラインナップに持ち、多彩な上塗りに対応可能です。

幅広い下地適性
弱溶剤形で旧塗膜を侵しにくく、溶融亜鉛メッキにも密着します。
速乾性で付着性も良く、目止め効果が高いので木部など幅広い下地に適応可能です。

環境配慮
鉛・クロムフリーでホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆の人・環境にやさしい設計です。

適応下地

主な適用下地		備　考
金属	鉄鋼	本来の推奨下地
	電気亜鉛メッキ鋼	劣化亜鉛メッキのみ適用、十分な研磨を行ってください。水回り、高湿度環境での使用はおやめください。
	溶融亜鉛メッキ鋼	白さびの十分な除去・研磨を行ってください。水回り、高湿度環境での使用はおやめください。
	アルミニウム鋼	研磨による目粗し必要　水回り、高湿度環境での使用はおやめください。(A1050P)
	ステンレス鋼	研磨による目粗し必要（ＳＵＳ３０４）
木部		目止め効果高い、乾燥性・付着性良好。ペーパー研磨は必要
旧塗膜		合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等

※錆の除去、ペーパー研磨による目粗しを行い正常な面とする

color variation

９色の豊富なカラーバリエーション

[K's スーパープライマーエポ（鉄部用・木部用下塗材）標準色]

ブラウン(赤さび色)　ブラック(黒さび色)　ダークグレー　グレー　ブルー　ダークグリーン　チョコタン　クリーム　ホワイト(白さび色)

※色見本は印刷の為、実物の色とは異なります。

1液速乾弱溶剤変性エポキシ系さび止め塗料

kikusui

K'sスーパープライマーエポ

性能比較

項 目	スーパープライマーエポ	ｼｱﾅﾐﾄﾞ鉛さび止めペイント	2液弱溶剤形変性エポキシ塗料
防錆力	☆☆☆☆	☆☆	☆☆☆☆
基材･旧塗膜との付着性	☆☆☆☆	☆	☆☆☆☆
乾燥性	☆☆☆☆	—	☆☆
可使時間(23℃)	なし	なし	あり
希釈溶剤	塗料用シンナーA	塗料用シンナーA	塗料用シンナーA
鉛	配合せず	含有	配合せず
塗装作業性	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆

※社内データによる　※☆の数が多いほど性能が優れています。

防食性試験

項 目	スーパープライマーエポ	ｼｱﾅﾐﾄﾞ鉛さび止めペイント	2液弱溶剤形変性エポキシ塗料
塩水噴霧試験（２４０時間）	☆☆☆☆ 膨れ､はがれ及びさびがない	☆ 切り込み傷の周囲にさび発生	☆☆☆ 切り込み傷の周囲にさび発生
耐複合サイクル防食性（60サイクル）	☆☆☆☆ 膨れ､はがれ及びさびがない	☆ 切り込み傷の周囲にさび発生	☆☆ 切り込み周囲に若干のさび発生

※社内データによる　※☆の数が多いほど性能が優れています。

荷　姿

K'sスーパープライマーエポ　16kg、4kg

色　調

ブラウン(赤さび色)･ブラック(黒さび色)
ダークグレー･グレー･ブルー･ダークグリーン
チョコタン･クリーム･ホワイト(白さび色)

注意点　このカタログに掲載の製品を取り扱う際は、弊社各製品の標準施工仕様書に記載の所要量、間隔時間、及び注意事項を守って施工してください。
又製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート,旧MSDS)を参照してください。

取扱店

菊水化学工業株式会社　ISO 9001-登録企業
本社　名古屋市中区丸の内三丁目21番25号 清風ビル
☎052-300-2222(代)
仙 台 支 店 ☎ 022-207-5710
東 京 支 店 ☎ 03-3981-2500
名古屋支店 ☎ 052-709-6511
関 西 支 店 ☎ 06-7668-5320
福 岡 支 店 ☎ 092-935-4610
●ホームページアドレス　http://www.kikusui-chem.co.jp/

●このカタログは2014年10月の情報により作製しております。

●このカタログに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。
●改修･改装の場合には、標準施工仕様と異なる場合がありますので最寄りの営業所にご相談下さい。

vol.1　14.10